

O Teclado padrão em inglês completo

5.5 inch Tela legível à luz solar



Vários métodos de comunicação de dados

CPU de alto desempenho

Controlador de Dados C500

O terminal de controle C500 é um novo coletor de dados Android 12 lançado por Sphrefix, usando o mais recente processador de nível industrial da Qualcomm. Equipado com um teclado padrão totalmente em inglês e um teclado 5.5 de 500 nits tela feita de vidro Gorilla, é clara e fácil de ler em luz solar. Além disso, C500 está equipado com Bluetooth 5.0, banda dupla 2.4G/5G WiFi e um modem 4G que suporta redes globais. O bateria integrada de 9000mAh oferece resistência duradoura e IP68 faz com que o C500 tenha um bom desempenho em ambientes desafiadores, tornando as tarefas de coleta de dados mais fáceis e eficientes.



ITEM		ESPECIFICAÇÃO
SISTEMA	Sistema operacional	Android 12
	CPU	Qualcomm SM6115 octa-core 2.0 GHz
	Memória	4GB RAM + 64GB ROM
	Armazenamento externo	Micro SD, até 128GB
FÍSICO PARÂMETROS	Exibição	Tamanho da tela: 5.5 polegadas, 500nit Resolução: 1080*1920px
	Painel de toque	Toque capacitivo de 5 pontos
	Câmera	Traseira 13MP, AF com flash LED branco duplo
	Sensores	Giroscópio, acelerômetro, luz ambiente e sensor eCompass
	Outros equipamentos	Alto-falante e microfone, motor de suporte, faixa de mão de suporte, caneta passiva de suporte, Carregador de suporte, interface substituível
	Áudio	Áudio PA
	Interface	Type-C (USB3.0 suporta 0TG) SIM: um slot para cartão Nano SIM LED indicador
DADOS COMUNICAÇÃO	Bluetooth	BT5.0(BLE)
	WIFI	IEEE: 802.11 a/b/g/n/ac Baud duplo: 2,4G/5G
	Rede	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 /B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28
	GNSS	Qualcomm GPS/A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo
	NFC	Compatível
ELÉTRICA	Bateria (não removível)	9000mAh (suporte para carregamento rápido) Tempo de trabalho: 22 horas Tempo de carregamento: ≤4 horas
MEIO AMBIENTE	Temperatura de trabalho	-20°C~+65°C
	Temperatura de armazenamento	-30°C~+70°C
	Umidade de trabalho	5%~95%
	Antivibração	Queda de 1,2M em concreto
	Proteção	IP68
FÍSICO	ESD	Descarga de ar: ±10kV Descarga de contato: +8kV (Descarga de contato de interface externa: 6KV, Descarga de ar: 8KV)
	Dimensão	227.8mm*95.8mm*20.9mm
	Peso	420g

• Os fabricantes podem atualizar os parâmetros a qualquer momento; consulte as informações mais recentes do produto.